

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Chỉ tiêu cơ lý

Màu sắc:
Màu trắng

Nhiệt độ thi công:
5°C – 50°C

Nhiệt độ hoạt động
-10°C đến 80°C

Bảo quản
Nơi khô mát nhiệt độ dưới 30 °C

Thời hạn sử dụng
12 tháng

Đóng gói

Dung tích	Khối lượng/ thùng
500g	36
1.5kg	12
5kg	4

AS-1240 Putty Filler Vữa trám vết nứt tường



| Mô tả

Vữa trám bả vết nứt ALSEAL Putty Filler là vữa bả đa dụng, dễ sử dụng, dùng để trám các vết nứt và khe nứt chỉ trong 1 lần thi công. Vữa ít co ngót, mịn và bền. Cho phép sơn phủ bằng sơn gốc dầu và sơn gốc nước.

| Đặc tính

- Nhanh khô
- Ít co ngót
- Cho phép sơn phủ
- Dễ sử dụng

| Thông số kỹ thuật

Hàm lượng chất rắn : 76%-87%
Tỷ trọng : 1.843 – 1.86%

| Hướng dẫn sử dụng

1. Bề mặt thi công phải khô sạch không có bụi bẩn dầu mỡ.
2. Thi công bằng bàn bả hoặc rao bả, ấn để vữa điền đầy vào khe nứt hoặc khe hở.
3. Thi công 1 - 2 lớp tùy thuộc vào độ gồ ghề của bề mặt.
4. Chờ khô 2-3 giờ (với chiều dày lớp 2mm, ở nhiệt độ 25°C).
5. Sau khi khô, xả nhám và sơn phủ
6. Vệ sinh bằng vải ẩm. Đậy nắp kín sau khi sử dụng, bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát.

| Lưu ý

Đề xa tầm với trẻ em. Thông số kỹ thuật sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

| Điều khoản miễn trừ

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực cao nhất để đảm bảo rằng thông tin đưa ra trong tài liệu này là đúng và tin cậy, thông tin này chỉ có mục đích hướng dẫn cho khách hàng của chúng tôi. Công ty chúng tôi không nhận trách nhiệm về mất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng thông tin này do việc thay đổi trong quá trình thực hiện hoặc điều kiện làm việc và trình độ tay nghề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng cần xác định mức độ phù hợp của sản phẩm này bằng các kiểm tra của riêng mình.