



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc tính

- Dễ thi công
- Nhanh khô, mùi nhẹ
- Tăng cường độ bám dính cho bề mặt bê tông
- Tăng độ bền uốn và kéo
- Giảm hóa phần trắng
- Giảm co ngót
- Ngăn ngừa nấm mốc
- An toàn và thân thiện với người dùng và môi trường

Mô tả

Là sơn lót kết dính acrylic latex dùng cho bê tông, vữa xây, vữa trát vv. Dung dịch thẩm vào các lỗ rỗng trong bê tông, nhờ liên kết hóa học, tạo ra bề mặt mới cho bê tông mà không cần tạo nhám. Có thể dùng thay cho nước để trộn vữa trát, vữa xây và bê tông để tăng cường khả năng kháng acid và kiềm, giảm hóa phần bề mặt, tăng cường bám dính, độ bền uốn, khả năng kháng va đập và xước.

Thi công

1. Bề mặt thi công phải chắc, sạch và khô.
2. Quét sơn lót **3D Primer Bonding** lên bề mặt bê tông bằng chổi hoặc lu.
3. Chờ khô 30-60 phút hoặc cho đến khi chuyển từ màu trắng sang màu trong trước khi thi công bước tiếp theo.
4. Vệ sinh công dụng cụ bằng nước.

Đóng gói

1 L/4L

Bảo quản

Bảo quản nơi khô mát, thời hạn sử dụng 1 năm.

Thông số kỹ thuật

Gốc sơn: Acrylic polymer

Trạng thái: Dung dịch màu trắng sữa

Độ pH: 7.0 - 9.0

Tỷ trọng: 1.0 - 1.1 g/cm³

Thời gian chờ khô: 30 – 60 phút (tùy thuộc vào điều kiện môi trường và chiều dày)

Định mức: 10 - 15m²/L (tùy thuộc vào tình trạng bề mặt)

DISCLAIMER : The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.