



## NO.697CN

### BĂNG DÁN CHỐNG THẤM MÁI TÔN

Băng dán chống thấm tự dính dùng dán chống thấm cho các mối nối hệ mái che, làm từ cao su butyl kết hợp vải không dệt, độ bền bám dính cao, có thể co giãn và phù hợp với các bề mặt gỗ ghe. Là sản phẩm lý tưởng cho chống thấm các mối nối mái tôn, mái che.

#### Tính năng

- Bám dính rất tốt với nhiều bề mặt khác nhau, bề mặt gỗ ghe
- Độ bền bám dính cao
- Không bị chảy keo hay gây ố bẩn vào mùa hè

#### Ứng dụng chống thấm

- Chống thấm mái tôn
- Khe nối tấm precast, khe nối xây dựng
- Khe nối sàn-tường, ban công, quanh vành đai khuôn cửa, nhà tắm, nhà vệ sinh

#### Thông số kỹ thuật

- Chiều dày: 0.5mm
- Độ bền kéo: 27 N/25mm
- Độ giãn dài tối hạn: 110%
- Độ bền bám dính: 26 N/25mm

Thí nghiệm theo tiêu chuẩn JIS Z0237 và JTS S-0003  
Tiêu chuẩn Nhật Bản về băng dính chống thấm.

www.vinats.com | T.038 224 1661 | BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN

#### Khuyến cáo sử dụng

- Nên dùng lót đối với bề mặt là gạch, bê tông, bề mặt rỗng xốp
- Cần phủ 1 lớp chống thấm gia cố hoặc sơn bảo vệ ngoài trời để tăng độ bền

Phân phối bởi

**VTS**  
DO MAXIMUM

Made by

**Nitto**

Innovation for Customers